

# Revival Classic 2T

2021/02/02 – Rev 1.0)

**Beskrivelse** Revival Classic 2T er en rød mineralsk 2T motorolie.

**Anvendelse** Revival Classic 2T er specielt velegnet til luftkølede 2T motorcykler, scootere og knallerter frem til ca 1980. Også velegnet til 2T Saab, DKW, Lloyd, Isetta, Messerschmidt, Trabant, Wartburg og tilsvarende. Olien har en meget god blandbarhed med Benzin ved både forblanding og fra tank. Giver mere effektiv smøring end ved anvendelse af traditionel monograde motorolie.

**Egenskaber**

- Minimere aflejringer i cylinder, udstødning og på tændrør.

**Specifikationer** API TC  
SAE 30

**Tekniske data** Typiske værdier

Egenskab	Enhed	Værdi
Vægtfylde ved 15°C	kg/l	0,878
Viskositet ved 40°C	mm <sup>2</sup> /s	67,40
Viskositet ved 100°C	mm <sup>2</sup> /s	9,50
Viskositetsindeks		115
Flammepunkt PM	°C	118
Flammepunkt COC	°C	152
Flydepunkt	°C	-9
Totale Basetal	mgKOH/g	0,9
Sulfateret Aske	%	0,09

Data: 2018/02/08

**Opbevaring** Alle emballager bør opbevares tildækket. Hvor det er nødvendigt med udendørs opbevaring, skal tromler lægges ned, så indtrængen af vand eller beskadigelse af etiketter undgås. Bør ikke opbevares ved temperaturer over 60°C og ikke udsættes for direkte sollys eller frost.

Dette datablad, og de informationer det indeholder, er gældende på dagen for udgivelsen. Der gives ingen garanti, og der kan ikke gøres indsigelser mod upræcise eller ufuldstændige udtryk eller underforståelser. De oplyste data er baseret på standardtest under laboratorieforhold og er kun givet som vejledning. Brugere anbefales at sikre sig, at de refererer til den seneste version af databladet. Det er brugerens ansvar at vurdere, at brugen af produktet sker i henhold til sikkerhedsforskrifterne og i øvrigt gældende love og bestemmelser, samt at det er egnet til den ønskede anvendelse.

Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

Vantage Lubricants, DK-2970 Hørsholm, tlf.: +45 4828 1886, [sds@vantage.dk](mailto:sds@vantage.dk)

Vnr. RC2T